

ZyLox

Productnr.: 6045

Een watergedragen permanente anti-graffiticoating die toepasbaar is op minerale ondergronden.

Productinformatie:

vaste stofgehalte	: ca. 10 %
gevarenklasse	: geen
oplosmiddel	: water
vlampunt	: n.v.t.
werkzame stoffen	: Polymeren

Geschikte ondergronden:

Beton, metselwerk en natuursteen

Producteigenschappen:

ZyLox is na uitharding zeer resistent tegen oplosmiddelen. Na de verwijdering van graffiti blijft **ZyLox** volledig intact waardoor vele reinigingsbeurten mogelijk zijn. Graffiti verwijderen met **Topper**.

Andere eigenschappen zijn:

- Nagenoeg onzichtbaar
- Zeer hoge UV-bestendigheid
- Zuur- en alkalibestendig
- Langdurig werkzaam
- Niet filmvormend
- Waterdampdoorlaatbaar
- Sterk vet en olie afstotend door extreem oleofoobeigenschappen
- Eenvoudige applicatie.

ZyLox

Productnr.: 6045

Verwerkingsvoorschriften: De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5° C en 35° C. De te behandelen ondergronden dienen winddroog, stof- en vetvrij te zijn. Roer of schudt voor het gebruik de **ZyLox** bijzonder goed. Aanbrengen in twee lagen met een minimale droogtijd van 60 minuten tussen beide lagen. Aanbrengen middels kwasten, rollen, flowcoat of airless

Let op: **ZyLox** moet altijd onverdund worden aangebracht.

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en maximaal 0,2 liter per vierkante meter.

Applicatiegereedschappen: Roller of kwast.
Airless-nozzle 013-015 (maximaal 3% afdunnen met water.)

Veiligheidsvoorschriften: Zie onze veiligheidsinformatiebladen.
(Op verzoek verkrijgbaar)

Productgegevens:

Glansgraad	-	nvt
Kleur	-	nvt
Laagdikte	-	nvt.
Verbruik	-	5-10 m ² per liter
Potlife 20°C	-	nvt
Droogtijd	-	ca. 1 uur
Uitgehard	-	ca. 3 dagen

Garantie: 5 jaar productgarantie.

Verpakking: 5 en 10 liter can.