

GUPA-MAKER



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België
tel. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Een mengeling van bindmiddelen en aromaatvrije oplosmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	kleurloze dikke viskeuze vloeistof
VASTE STOF-GEHALTE	14%
DENSITEIT	0,9

AANWENDING

Voor het opstoppen van nagelgaatjes. Voor het dichtvoegen van houten parketvloeren. Voor de reparatie van oude eiken balken. Voor allerlei kleine houtreparaties. Bij grotere reparaties, de behandeling meerdere malen uitvoeren. Dit product geeft weinig krimp.

VOORBEHANDELING

Men mengt de gupamaker met fijn schuurstof (P100 - P120) van de te behandelen houtsoort. Het is moeilijk een juiste verhouding te geven omdat dit afhangt van de verschillende soorten houtstof. Er valt op te merken dat men veel minder gupamaker gebruikt dan houtstof, de gupamaker werkt enkel als bindmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING

De houtpasta aanbrengen met spatel of plamuurmes. Bewaar de pasta steeds in gesloten potten om verharding tegen te gaan.



DROOGTIJD

Schuurbaar na 30 minuten bij kamertemperatuur

NABEHANDELING

Na droging, glad schuren met korrel 100.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 2 jaar in gesloten verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

De gupamaker bevat middelen die krimp tegengaan.