



0,75L

TECHNISCHE FICHE

HARD FLOOR POLISH

PRODUCTBESCHRIJVING

Hard floor polish is een watergedragen en ecologisch onderhouds product dat een extra beschermingslaag geeft aan alle types verniste vloeren. Hard floor polish zorgt voor een extra beschermende film en verwijdert microkrassen waardoor de originele look van de vloer behouden blijft.

De extra bescherming zorgt ervoor dat de laklaag langer meegaat en voorkomt aanhechting van vuil.

Voor matte vloeren, gebruik Ciranova UNICARE X-MATT.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	MELKACHTIG
VISCOSITEIT	DUN VLOEIBAAR
DICHTHEID	1,05
PH WAARDE	8
GLANS	SATIJN

VOORBEHANDELING

Voor het gebruik van Hard floor polish dient de vernislaag minstens 10 dagen uitgehard te zijn. Zorg ervoor dat de vloer proper is alvorens de Hard floor polish aan te brengen. Men kan hiervoor eerst de vloer reinigen met Hard floor Fresh. Breng de Hard floor polish aan op een droog en vetvrij oppervlak.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik de Hard floor Polish onverdund. Breng de Hard floor polish gelijkmatig aan met een microvezeldoek of dweil, en dit in de richting van de houtnerf.

Indien nodig kan men na 1 uur een 2e laag Hard floor polish aanbrengen.



DROOGTIJD

+/- 1 uur bij kamertemperatuur



UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 60-80m²/ liter

NABEHANDELING

Voor het regelmatig onderhoud van verniste vloeren en vloeren behandeld met Hard floor polish dient men Ciranova Hard floor fresh te gebruiken.

Voor het verwijderen van oude lagen Hard floor polish dient men Ciranova Hard floor Cleaner te gebruiken.

PRODUCTINFORMATIE

- houdbaarheid: 18 maanden in originele en ongeopende verpakking.
- Vorstvrij bewaren

PRODUCTINFORMATIE

Na gebruik het gereedschap reinigen met water.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons best weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be