



0,75L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons besteweten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

#### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

## TECHNISCHE FICHE

# UNICARE X-MATT

### PRODUCTBESCHRIJVING

UNICARE X-MATT is een universeel onderhoudsproduct dat een extra beschermingslaag geeft aan alle types MATTE verniste vloeren. UNICARE X-MATT kan ook gebruikt worden op laminaat, LVT en op onze matte watergedragen afwerkingen (Ecofix & OCULTO). UNICARE X-MATT zorgt voor een extra beschermende film en verwijdert microkrassen waardoor de originele look van de vloer behouden blijft.

De extra matte bescherming zorgt ervoor dat de laklaag langer meegaat en voorkomt aanhechting van vuil.

### TECHNISCHE GEGEVENS

|             |               |
|-------------|---------------|
| UITZICHT    | KLEURLOOS     |
| VISCOSITEIT | DUN VLOEIBAAR |
| DICHTHEID   | 1,05          |
| PH WAARDE   | 8             |
| GLANS       | MATT          |

### VOORBEHANDELING

Voor het gebruik van UNICARE X-MATT dient de vernislaag minsten 10 dagen uitgehard te zijn. Zorg ervoor dat de vloer proper is alvorens de Hard floor polish aan te brengen. Men kan hiervoor eerst de vloer reinigen met Hard floor Fresh. Breng de UNICARE X-MATT aan op een droog en vetvrij oppervlak.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik de UNICARE X-MATT onverdund. Breng de UNICARE X-MATT gelijkmatig aan met een microvezeldoek of dweil, en dit in de richting van de houtnerf.

Indien nodig kan men na 1 uur een 2e laag UNICARE X-MATT aanbrengen.



#### DROOGTIJD

+/- 1 uur bij kamertemperatuur



#### UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 60-80m<sup>2</sup>/ liter

### NABEHANDELING

Voor het regelmatig onderhoud van verniste vloeren en vloeren behandeld met UNICARE X-MATT dient men Ciranova Hard floor fresh te gebruiken.

Voor het verwijderen van oude lagen UNICARE X-MATT dient men Ciranova Hard floor Cleaner te gebruiken.

### PRODUCTINFORMATIE

- houdbaarheid: 18 maanden in originele en ongeopende verpakking.
- Vorstvrij bewaren

### PRODUCTINFORMATIE

Na gebruik het gereedschap reinigen met water.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Buiten bereik van kinderen bewaren.