

Parketwas



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Traditionele boenwas op basis van natuurlijke en synthetische wassen. De parketwas is waterafstotend en speciaal ontwikkeld om met de spons aan te brengen. In de was is een gesiliconiseerd hars verwerkt om de watervastheid te verbeteren.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	crème
GEUR	solventgeur
DENSITEIT	0,75
VASTE STOF	20%
HOUDBAARHEID	2 jaar in originele goed gesloten verpakking

AANWENDING

Voor het boenen van geboend of vernist parket, meubelen, balken, deuren, houten en stenen vloeren.

VOORBEHANDELING

Het hout vooraf goed schuren, voor eik gebruik korrel nr. 150, voor den gebruik korrel nr. 220. De parketwas onmiddellijk op het hout aanbrengen. Het is ook mogelijk om eerst Aquacolor, Loogbeits of Aquavintage Ciranova® aan te brengen vooraleer te boenen.

eventueel kan ook eerst op het hout Parketolie Ciranova®, Parketverniss Ciranova® of basisolie aangebracht worden, na het drogen en schuren kan de Parketwas aangebracht worden.

Hout voorbehandeld met:

- was: Met boenwasverwijderaar oude was weghalen
- olie: reinigen met Intensief Reiniger
- vernis: schuren en stofvrij maken

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng een dunne laag was aan met een spons. Er kan ook gewerkt worden met de borstel of een vod. Na droging, opblinken met boenmachine, boenborstel en zachte doek.



DROOGTIJD

Na het uitstrijken met de spons of borstel: 30 minuten, afhankelijk van de dikte van de aangebrachte boenwaslaag en de kamertemperatuur.



UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 7 - 12 m² / l afhankelijk van de houtsoort en de voorbehandeling.

NABEHANDELING

Na droging goed opblinken met zachte doek tot het hout een mooie glans krijgt. Achteraf kunnen meerdere lagen aangebracht worden. Na gebruik van de Parketwas Ciranova® kan er **NOOIT VERNIST WORDEN!**

Parketwas



5L 1L

PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare kleuren: kleurloos, geel en bruin. Geeft een hoogglans na opboenen. Bij meerdere lagen verhoogt de glansgraad.

BIJZONDERE MELDINGEN

Parketwas Ciranova® is een romig product, heel gemakkelijk aan te brengen, geeft een hoge blank en een vlugge droogtijd. Parketwas Ciranova® is gemaakt met een mengsel van natuurlijke en synthetische grondstoffen, toluenvrij en gebruiksvriendelijk. PARKETWAS Ciranova® is ontvlambaar en moet dus opgeslagen worden in een veilige, koele ruimte.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België
tel. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be