

TECHNISCHE FICHE

Vloeibare parketwas



5L

1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke en synthetische wassen, terpentijnolie, white spirit en een waterafstotend hars. Deze was kleeft niet en geeft een langdurige glans.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	vloeistof
GEUR	terpentijnolie geur
DENSITEIT	0,8
VASTE STOF	12%
HOUDBAARHEID	2 jaar

AANWENDING

Is specifiek gemaakt voor het onderhouden van houten parketvloeren door zijn waterafstotend karakter en zijn goede antislip-eigenschap.

VOORBEHANDELING

Indien het te behandelen voorwerp te vuil is, is het wel aangeraden de oude waslagen eerst met Boenwasverwijderaar Ciranova® te verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Goed opschudden voor gebruik. Verdeel een scheutje Vloeibare Parketwas Ciranova® op een doek en strijk het te behandelen voorwerp in. Voor parketten wordt de vloeibare parketwas op het te onderhouden oppervlak aangebracht met dweil, laten drogen en oppolieren met boenmachine.



DROOGTIJD

Twee uren bij kamertemperatuur.



UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 10 m²/l

NABEHANDELING

Na droging met harde borstel, doek en boenmachine goed opblikken.

PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare kleuren:kleurloos, geel en bruin.

BIJZONDERE MELDINGEN

Naargelang de temperatuur kan de Vloeibare Parketwas Ciranova® verschillen van viscositeit. Opgelet: is ontvlambaar.