

# CapaGrund Universal

Vorstrijkmiddel met SolSilan technologie. Vermindert de kans op alkalische uitbloeiing bij nieuw mineraal pleisterwerk.



## Materiaal

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing               | <p>Wit gepigmenteerd, hoog waterdampdoorlatend voorstrijkmiddel als grondlaag op minerale oppervlakken, binnen en buiten. Ook toe te passen als voorstrijkmiddel op oude kunstharspleisterlagen en isolatiesystemen die worden afgewerkt met dispersie-, siliconenhars- en dispersie-slicaatmuurverven. Ook als grondlaag onder polymerisaatharsverven toe te passen.</p> <p>Door de speciaal toegepaste SolSilan-technologie is CapaGrund Universal waterwerend ingesteld waardoor bij afwerklagen in kleur er minder snel kalkuitbloeiing zichtbaar zal zijn. CapaGrund Universal heeft een groot hechtvermogen en vergemakkelijkt het aanbrengen en structureren van sierpleisters op basis van dispersie aanmerkelijk.</p> |
| Eigenschappen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klaar voor gebruik</li> <li>■ Bevordert de hechting</li> <li>■ Geurvriendelijk</li> <li>■ Milieusparend</li> <li>■ Met water te verdunnen</li> <li>■ Verkiezelen met emulsie-silicaat is mogelijk</li> <li>■ Waterwerend w-Waarde 0,05 [kg/(m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup>)]</li> <li>■ Waterdampdoorlatend µd waarde 0,06 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiaalbasis           | Met siliconen gemodificeerde kunststofdispersie/emulsie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpakking               | ■ 2½, 5 en 10 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kleur                    | <p>Wit.</p> <p>Met maximaal 25% CaparolColor- en AmphiColor op kleur te brengen. CapaGrund Universal is met het ColorExpress systeem op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties tot een reflectiewaarde 70.</p> <p>Intensieve kleuren worden bij benadering gemaakt uit wit, afgestemd op de kleur van de eindafwerking.</p> <p>Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in e'en keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opslag                   | Koel, maar vorstvrij bewaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technische eigenschappen | ■ Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aanvullende producten    | <p>In de winterperiode kan bij een temperatuur tussen 1 °C en 10 °C, om een snellere regenvastheid te verkrijgen, de Caparol drogingsversneller (product Trocknungsbeschleuniger) worden toegevoegd. Raadpleeg hiervoor het etiket van de drogingsversneller.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

| binnen 1                                                | binnen 2 | binnen 3 | buiten 1 | buiten 2 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| +                                                       | +        | +        | +        | +        |
| (-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt |          |          |          |          |

## Verwerking

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte ondergronden         | De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vorbereitung van de ondergrond | Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mengverhouding                 | Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaGrund Universal alleen met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren mengen. Geen andere verfproducten toevoegen.                                                                                                                                                                                                              |
| Verwerkingsmethode             | CapaGrund Universal kan met de roller, kwast of geschikte spuitapparatuur worden aangebracht.<br><br><b>Airless-spuitapplicatie:</b><br>Spuithoek: 50°<br>Nozzle: 0,019–0,021"<br>Spuitedruk: 150–180 bar<br>Bij spuiten de verf goed doorroeren en zeven.                                                                                                                  |
| Verdunnen                      | Uitsluitend met water verdunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opbouw van het verfsysteem     | CapaGrund Universal kan eventueel met maximaal 3% water op de juiste verwerkingsdikte worden gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verbruik                       | Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 150-200 ml/m².<br>Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.                                                                                                                                                                                                                              |
| Verwerkingsomstandigheden      | Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Droogtijd                      | Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid kan CapaGrund Universal na ca. 12 uur worden overgeschilderd.<br>Bij lagere temperaturen moet een langere droogtijd worden aangehouden.                                                                                                                                                                                         |
| Reinigen gereedschap           | Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attentie                       | CapaGrund Universal is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.<br><br>Om de speciale eigenschappen van CapaGrund Universal zeker te stellen het materiaal uitsluitend met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor), AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of met ColorExpress op kleur brengen. Niet met andere producten mengen. |

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.**

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, additieven, busconservermiddel (methyisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Servicecentrum

**DAW NEDERLAND B.V.**

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: [info@dawnederland.nl](mailto:info@dawnederland.nl)

Kijk ook op [www.dawnederland.nl](http://www.dawnederland.nl)