



1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

TECHNISCHE FICHE

Maintenance oil - NEW

PRODUCTBESCHRIJVING

Universele sneldrogende olie voor het onderhoud van geoliede houten oppervlaktes. Doffe of intens gebruikte vloeren worden terug opgefrist met Ciranova onderhoudsolie. Regelmatige toepassing kan dure en tijdrovende renovaties vermijden

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 25-30 SEC (DIN 4MM)
VASTE STOFFEN	+/- 29,5% IN GEWICHT
DENSITEIT	+/- 0,87 KG/L BIJ 20°C
GLANSGRAAD	MATT / SATIN
KLEUR	KLEURLOOS / WIT

AANWENDING

Ciranova onderhoudsolie is perfect geschikt voor het onderhouden van met Hardwaxolie en UV-olie behandelde vloeren, trappen en meubelen.

VOORBEHANDELING

Alvorens het product aan te brengen, het oppervlak reinigen met intensiefreiniger (zeepresten verwijderen), spoelen met water, oppervlak laten drogen, stofvrij maken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor parketvloeren de onderhoudsolie dun en egaal aanbrengen, enkele minuten laten indringen en nadien droogwrijven met een witte pad. Voor kleinere oppervlakken het product aanbrengen met een pluivrije doek en overtollige product verwijderen.



DROOGTIJD

Bij normale omgevingstemperatuur is het oppervlak droog na +/- 4 uur. Het behandelde oppervlak de eerste 12 uur niet belasten. Afwijkende omgevingscondities, zoals lagere temperatuur of hogere vochtigheid, kan de droging aanzienlijk verlengen.



UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 40-60 m²/l. Verbruik is sterk afhankelijk van het oppervlak en manier van afwerking. Voor een optimaal resultaat, steeds het overtollige product verwijderen.

NABEHANDELING

Het is aangeraden om het onderhoudsprogramma van Ciranova te volgen voor een optimale conditie van de vloer.

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova® aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova®. Bij zware vervuiling dient er eerst intensiefreiniger Ciranova® gebruikt te worden.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 2 jaar in originele en ongeopende verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte voddens en pads onderdompelen in water.